




AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin D515, H53mm, 230V, 37, 5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
 Article nr.: PBE008-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · inklusive Baldachin mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 37,5 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2.617 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 515 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835825085
Housing colour	Weiss
Height	53.00 mm
Outer diameter	515 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	2617.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20
Power	37,5 W





AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin D515, H53mm, 230V, 37, 5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
Article nr.: PBE008-9010

TECHNICAL DATA

Voltage	100-240 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	bis 45
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h





AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin D515, H53mm, 230V, 37, 5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
Article nr.: PBE008-9010

TECHNICAL DRAWING

