



NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr, rund, 700mA, 25W, IP40, 3000K, CRI80 - weiss

Article nr.: PDZ251

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, klar) ·
Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 46° · Leistung: 25 W · Lichtfarbe: 3000 K (100K) warmweiß · Lichtstrom: 3030 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Lebensdauer L80: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 700 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 110 mm ·
Deckenausschnitt: 140 mm · Außendurchmesser: 160 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835842518
Housing colour	Weiss
Height	98.00 mm
Outer diameter	160 mm
Hole size	140 mm
Depth in ceiling	110.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	3030.00 lm
Lightoutput per LED	3030.00 lm





NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr, rund, 700mA, 25W, IP40, 3000K, CRI80 - weiss


Article nr.: PDZ251

TECHNICAL DATA

Lamp	Inklusive LED
IP rating	40
Power	25 W
Current mA	700 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h



Reihenschaltung





**NINQITA COB LED-Einbaustrahler starr,
rund, 700mA, 25W, IP40, 3000K, CRI80 -
weiss**

Article nr.: PDZ251

TECHNICAL DRAWING

