




VARDAflex Premium Green Double-7-M.-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2200K CRI80

Article nr.: PGB481

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 83,33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 588 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2364 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 20 W · Lebensdauer L70B50: > 60.000 h · Lebensdauer L90B20: > 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 7.000 x 10 x 1,3 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 7 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Lieferumfang: 7 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung · rutec empfiehlt die Verwendung eines Dimm-Aktors zwischen Netzgerät und · LED-Strip.

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835824811
Length	7000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.30 mm
LED colour	ca. 2200K bronze
Lightoutput per fixture	16548.00 lm
Lightoutput per LED	28.14 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20





VARDAflex Premium Green Double-7-M.-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2200K CRI80

Article nr.: PGB481

TECHNICAL DATA

Power	140 W
Psb	0,00 W
Current mA	5833 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	588
Temperature range	-20 - 85
LED per meter	84
Dimension of segments	83.33 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	60.000 h





VARDAflex Premium Green Double-7-M.-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2200K CRI80

Article nr.: PGB481

TECHNICAL DRAWING

