



LED Netzgerät 24V Dimmbar

Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 70-199,2W IP67 Dimmb.

Article nr.: PHE483

rutec dimmbares LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · CE, REACH, RoHS, MM, SELV, Aktiv PFC · Schutzklasse I · Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung und Überlast · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung ca. 300 mm · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Leistung: 70-199,2 Watt · Ausgangsstrom: 2,92-8,3 A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 250 x 80,3 x 33,5 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · Abhängig von der Elektronik der Phasendimmer kann der Dimmbereich im oberen- und/oder · unteren Dimmbereich eingeschränkt sein (Schwellwerte sind entsprechend der verwendeten · Dimmelektronik zu entnehmen).

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835854832
Housing colour	Aluminium
Length	250.00 mm
Width	80.30 mm
Height	33.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	70-199,2 W
Psb	0,00 W





LED Netzgerät 24V Dimmbar

Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 70-199, 2W IP67 Dimmb.

Article nr.: PHE483

TECHNICAL DATA

Pno	0,48 W
Input voltage	220-240
Output voltage	24
Material	Aluminium
Tolerance	5.00
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED





LED Netzgerät 24V Dimmbar

Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 70-199, 2W IP67 Dimmb.

Article nr.: PHE483

TECHNICAL DRAWING

