




VARDAflex Outdoor RGBW - 5-Meter- Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, IP67, RGBW-2700K

Article nr.: PHF737

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser- und Lösungsmittelbeständigem transparenten PVC · für die Innen und Außenanwendung · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LED: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 477 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 15,5 x 6 · Temperaturbereich: -20 bis +40° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40° C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser: 50 mm · Lieferumfang: 5 Meter Rolle, bereits mit einem Einspeisungsverbinder und einer Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4251835867375
Housing colour	sonstige
Length	5000.00 mm
Width	15.50 mm
Height	6.00 mm
LED colour	RGBW 2700K
Lightoutput per fixture	2385.00 lm
Lightoutput per LED	7.95 lm
Lamp	Inklusive LED





**VARDAflex Outdoor RGBW - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m,
IP67, RGBW-2700K**

Article nr.: PHF737

TECHNICAL DATA

IP rating	67
Power	75 W
Psb	0,00 W
Current mA	3125 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	300
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h

