VARDAflex Superior IP67 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, IP67 3000K, CRI98

Artikel-Nr.: PGI525

für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · nicht UV-beständig · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >98 · Lichtstrom pro Meter: 384 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 4,6 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895255
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	4.60 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1920.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.40 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	67

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex Superior IP67 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, IP67 3000K, CRI98

Artikel-Nr.: PGI525

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 98
Lebensdauer L70B50	50.000 h

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de