



**IRIMA A Deckenanbauleuchte inkl.
Deckenanschlusd. L1170, B50,
H75mm, 230V, 33W, IP20, 4000K,
CRI80-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBA104-9006FS-M

Deckenleuchte mit opaler Abdeckung und homogener Lichtfläche · mit optionaler integrierter UGR-Folie für einen blendfreien Lichtaustritt · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Gehäusefarbe: weißaluminium · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 33 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 3.498 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 110 - 305 V AC · Schutzklasse I · LxBxH in mm: 1.170 x 50,4 x 75,2 · Energieeffizienzklasse: A+ · inklusive LED Netzgerät, schaltbar On/Off · 3-pol. Anschlussleitung hinten aus der Leuchte geführt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835811040
Katalog Farbcode	RAL9006
Länge	1170.00 mm
Breite	50.40 mm
Höhe	75.20 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3498.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20





**IRIMA A Deckenanbauleuchte inkl.
Deckenanschlussd. L1170, B50,
H75mm, 230V, 33W, IP20, 4000K,
CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA104-9006FS-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung	33 W
Spannung	110-305 V
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	3.00
Effizienz	91.50
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80





**IRIMA A Deckenanbauleuchte inkl.
Deckenanschlusd. L1170, B50,
H75mm, 230V, 33W, IP20, 4000K,
CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA104-9006FS-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

