




**IRIMA P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1170, B50, H75mm, 230V,
33W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA113-9006FS-M

Pendelleuchte mit opaler Abdeckung und homogener Lichtfläche · mit optionaler integrierter UGR-Folie für einen blendfreien Lichtaustritt · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Gehäusefarbe: weißaluminium · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 33 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 3.354 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 110 - 305 V AC · Schutzklasse I · (Leuchte) LxBxH in mm: 1.170 x 50,4 x 75,2 · (Baldachin) LxBxH in mm: 540 x 38 x 50,4 · Energieeffizienzklasse: A+ · inklusive LED Netzgerät, schaltbar On/Off · Seillänge 2.000 mm, flexibel kürzbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835811132
Katalog Farbcode	RAL9006
Länge	1170.00 mm
Breite	50.40 mm
Höhe	75.20 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3354.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20






**IRIMA P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1170, B50, H75mm, 230V,
33W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA113-9006FS-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung	33 W
Spannung	110-305 V
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	3.00
Effizienz	91.50
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80





**IRIMA P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1170, B50, H75mm, 230V,
33W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA113-9006FS-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

