



**RINDA Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1200, Ø60mm, 230V, 27,
4W, IP20, 4000K, CRI80-ALU**

Artikel-Nr.: PFE226

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium und opaler Abdeckung für einen homogenen · Lichtaustritt.
Extrem breitstrahlend für eine schöne Ausleuchtung · für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse:
Aluminium eloxiert · Gehäusefarbe: Aluminium · Ausstrahlwinkel: 270° · Leistung: 27,4 W · Lichtfarbe:
4000 K · Lichtstrom: 1.734 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100 -
240 V AC · Schutzklasse I · · (Leuchte) LxD in mm: 1.200 x 60 · (Baldachin) LxBxH in mm: 540 x 38 x
50,4 · inklusive LED-Netzgerät, schaltbar On/Off · Seillänge 2.000 mm, flexibel kürzbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835852265
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	1200.00 mm
Aussendurchmesser	60 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1734.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	27,4 W





RINDA Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1200, Ø60mm, 230V, 27,
4W, IP20, 4000K, CRI80-ALU
 Artikel-Nr.: PFE226

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	86.00
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80





**RINDA Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1200, Ø60mm, 230V, 27,
4W, IP20, 4000K, CRI80-ALU**
Artikel-Nr.: PFE226

TECHNISCHE ZEICHNUNG

