



GLIN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb., rund, 500mA, 20W, IP40,
3000K, CRI80-silber
 Artikel-Nr.: PEH809WWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schuttscheibe Glas, klar) ·
 Gehäusefarbe: silber · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 20 W · Lichtfarbe: 3000 K (100K)
 warmweiß · Lichtstrom: 1968 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 500
 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser:
 116 mm · Energieeffizienzklasse: F · Exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835888097
Katalog Farbcode	sonstige
Höhe	95.00 mm
Aussendurchmesser	116 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	110.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1968.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





GLIN COB LED-Einbaustrahler
schwenkb., rund, 500mA, 20W, IP40,
3000K, CRI80-silber
 Artikel-Nr.: PEH809WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	20 W
Strom	500 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	30.000 h





GLIN COB LED-Einbaustrahler
 schwenkb., rund, 500mA, 20W, IP40,
 3000K, CRI80-silber
 Artikel-Nr.: PEH809WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

