



**GLIN COB LED-Einbaustrahler schwenkb.,
quadr., 500mA, 20W, IP40, 3000K, CRI80-
silber**

Artikel-Nr.: PEH819WWOK

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, klar) ·
Gehäusefarbe: sandsilber · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 20 W · Lichtfarbe: 3000 K (100K) warmweiß · Lichtstrom: 1968 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h ·
Betriebsstrom: 500 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm ·
Außendurchmesser: 116 x 116 mm · Energieeffizienzklasse: F · Exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835888196
Katalog Farbcode	Sandsilber
Länge	116.00 mm
Breite	116.00 mm
Höhe	95.00 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	110.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1968.00 lm





**GLIN COB LED-Einbaustrahler schwenkb.,
quadr., 500mA, 20W, IP40, 3000K, CRI80-
silber**

Artikel-Nr.: PEH819WWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	40
Leistung	20 W
Strom	500 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	30.000 h





**GLIN COB LED-Einbaustrahler schwenkb.,
quadr., 500mA, 20W, IP40, 3000K, CRI80-
silber**

Artikel-Nr.: PEH819WWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

