



AULE-740 Ringleuchte DALI - Baldachin
Ø740, H53mm, 230V, 57,6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
 Artikel-Nr.: PBE009-9006

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · inklusive Baldachin mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9006 (weißaluminium matt) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 57,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 4.026 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 740 mm · inklusive Netzgerät, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825337
Katalog Farbcode	RAL9006
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	740 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4026.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	57,6 W





AULE-740 Ringleuchte DALI - Baldachin
Ø740, H53mm, 230V, 57, 6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
 Artikel-Nr.: PBE009-9006

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





AULE-740 Ringleuchte DALI - Baldachin
Ø740, H53mm, 230V, 57, 6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
 Artikel-Nr.: PBE009-9006

TECHNISCHE ZEICHNUNG

