AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI - Baldachin Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE012-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · inklusive Baldachin mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 83,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 5.838 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.025 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825122
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1025 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5838.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	83,6 W



rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI - Baldachin Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE012-9010

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI - Baldachin Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE012-9010

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de