



**AULE-1025 Ringleuchte DALI Ø1025,
H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBE031-9006

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9006 (weißaluminium matt) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 83,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 5.838 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.025 mm · inklusive Netzgerät, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825474
Katalog Farbcode	RAL9006
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1025 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5838.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	83,6 W






**AULE-1025 Ringleuchte DALI Ø1025,
H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBE031-9006

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





**AULE-1025 Ringleuchte DALI Ø1025,
H53mm, 230V, 83, 6W, IP20, 3000K,
CRI80-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBE031-9006

TECHNISCHE ZEICHNUNG

