




CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI
Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
 Artikel-Nr.: PBE026-9006

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach innen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9006 (weißaluminium matt) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 95,1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 9.504 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.055 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825429
Katalog Farbcode	RAL9006
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1055 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	9504.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	95,1 W






CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI
Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
Artikel-Nr.: PBE026-9006

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





CORMA-1055 Ringleuchte CASAMBI
Ø1055, H53mm, 230V, 95, 1W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
Artikel-Nr.: PBE026-9006

TECHNISCHE ZEICHNUNG

