



SORNA LED-Stehleuchte dimmbar

**Direkt/Indirekt 270x270x1800mm, 230V,
11/2W, IP20, 3000K, CRI80-RAL7021**

Artikel-Nr.: PBA505-7021FS

LED-Stehleuchte bestehend aus Deckenfluter und Leseleuchte, dimmbar · Abdeckung des Deckenfluters und der Leseleuchte aus schlagzähem Polycarbonat, · geeignet für dekorative und energieeffiziente Allgemeinbeleuchtung, Leuchte in · minimalistischem Design, geradlinige und moderne Erscheinung aus Metall · Made in Germany · Oberfläche gepulvert schwarzgrau matt (RAL 7021 FS) · Leistung: 11W (Deckenfluter), 2W (Leseleuchte) dimmbar · Lichtfarbe: 3000K · Lichtstrom: 1.480 lm (Deckenfluter), 270 lm (Leseleuchte) · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 50.000 h · Lebensdauer L80: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 230 V AC · Schutzklasse I · Deckenfluter LxBxH in mm: 270 x 270 x 27,5 · Bodenplatte LxB in mm: 230 x 230 · Höhe: 1885,5 mm · 2,2m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker · Herstellung unter Bedingungen der ISO 9001 · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835815055
Katalog Farbcode	Schwarz
Länge	270.00 mm
Breite	270.00 mm
Höhe	1885.50 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1750.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20





SORNA LED-Stehleuchte dimmbar

Direkt/Indirekt 270x270x1800mm, 230V,
11/2W, IP20, 3000K, CRI80-RAL7021

Artikel-Nr.: PBA505-7021FS

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13 W
Spannung	100-240 V
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80





SORNA LED-Stehleuchte dimmbar

**Direkt/Indirekt 270x270x1800mm, 230V,
11/2W, IP20, 3000K, CRI80-RAL7021**

Artikel-Nr.: PBA505-7021FS

TECHNISCHE ZEICHNUNG

