



## ASCAR Wand- und Deckenleuchte


On/Off Ø 435mm, H70mm, 230V, 27W,  
IP20, 3000K, CRI80-orange

Artikel-Nr.: PBE217

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertem Acrylglasscheibe · und umlaufenden farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/orange · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 27 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2.900 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 435 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, schaltbar On/Off · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück              |
| Strichcode (EAN)       | 4251835823173      |
| Katalog Farbcode       | Weiss              |
| Höhe                   | 70.00 mm           |
| Aussendurchmesser      | 435 mm             |
| LED Farbcode           | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 2900.00 lm         |
| Leuchte                | Inklusive LED      |
| Schutzart IP           | 20                 |
| Leistung               | 27 W               |





## ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 435mm, H70mm, 230V, 27W,  
IP20, 3000K, CRI80-orange

Artikel-Nr.: PBE217

### TECHNISCHE DATEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Spannung          | 220-240 V |
| Gehäuse-Code      | Stahl     |
| Temperaturbereich | -20 - 50  |
| CRI               | ≥ 80      |





## ASCAR Wand- und Deckenleuchte

On/Off Ø 435mm, H70mm, 230V, 27W,  
IP20, 3000K, CRI80-orange

Artikel-Nr.: PBE217

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

