LEGOLIN Wandleuchte Rund Glas

On/Off L140, B120, H120mm, 230V, 6W, IP20, 3000K, CRI85-ws matt

Artikel-Nr.: PBE302

für die Innenanwendung, IP20 · rund, Up- und Downlight · Gehäuse: Stahl / Opalglas · Gehäusefarbe: Weißaluminium / weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 160° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 600 lm · CRI: >85 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240V AC 50/60 Hz · Schutzklasse I · · LxBxH in mm: 140 x 120 x 120

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835853026
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	140.00 mm
Breite	120.00 mm
Höhe	120.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	600.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

LEGOLIN Wandleuchte Rund Glas

On/Off L140, B120, H120mm, 230V, 6W, IP20, 3000K, CRI85-ws matt

Artikel-Nr.: PBE302

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Strom	26 mA
Spannung	220-240 V
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	2
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 85

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

LEGOLIN Wandleuchte Rund Glas

On/Off L140, B120, H120mm, 230V, 6W, IP20, 3000K, CRI85-ws matt

Artikel-Nr.: PBE302

TECHNISCHE ZEICHNUNG

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de


140
120
68


120
120




60
31