



## VARDAflex Double 5 M- R.

**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 1800K-  
Meat**

Artikel-Nr.: PGI120

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 7 LEDs teilbar ·  
Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro  
Meter: 1415 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70: >=  
36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ·  
ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu  
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835891202
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	ca. 1800K meat
Lichtstrom pro Leuchte	7075.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.74 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20





## VARDAflex Double 5 M- R.

**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 1800K-  
Meat**

Artikel-Nr.: PGI120

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	96 W
Strom	4.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1050
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	210
Länge der Abschnitte	33.33 mm
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h





**VARDAflex Double 5 M- R.**

**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 1800K-  
Meat**

Artikel-Nr.: PGI120

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

