VARDAflex 4inOne-96 - 5-Meter-Rolle

Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m, Innen, RGB+2700K

Artikel-Nr.: PGI572

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 62,5 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 480 · LED Abstand: 10,42 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1037 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 22 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 14 x 2,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895729
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	14.00 mm
Höhe	2.20 mm
LED Farbcode	RGBW 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	5185.00 lm
Lichtstrom pro LED	10.80 lm
Leuchte	Inklusive LED

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex 4inOne-96 - 5-Meter-Rolle

Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m, Innen, RGB+2700K

Artikel-Nr.: PGI572

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	110 W
Strom	4.583 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	480
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	96
Länge der Abschnitte	62.50 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex 4inOne-96 - 5-Meter-Rolle

Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m, Innen, RGB+2700K

Artikel-Nr.: PGI572

TECHNISCHE ZEICHNUNG



rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de