




VARDAflex Quantum Ultra-V2 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2700K CRI80

Artikel-Nr.: PHA127

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 66,67 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 8,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 3252 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 21,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835811279
Katalog Farbcode	ohne
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	16260.00 lm
Lichtstrom pro LED	27.10 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Quantum Ultra-V2 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2700K CRI80

Artikel-Nr.: PHA127

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	107,5 W
Strom	4.479 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	66.67 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_D
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	67.000 h





VARDAflex Quantum Ultra-V2 - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, Innen, 2700K CRI80

Artikel-Nr.: PHA127

TECHNISCHE ZEICHNUNG

