




VARDAflex Quantum - 5-Meter-Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 6, 5W/m, Innen, 3000K CRI80

Artikel-Nr.: PHD345

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 320 · LED Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 955 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 6,5 W · Lebensdauer L70B50: >=
60.000 h · Lebensdauer L80: >= 83.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,3 ·
Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5
Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisungsverbinder
Profi, · 1 x Direktverbinder Profi · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835843454
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.30 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4775.00 lm
Lichtstrom pro LED	14.92 lm
Leuchte	Inklusive LED






VARDAflex Quantum - 5-Meter-Rolle
Flex. LED-Strip, 24V, 6, 5W/m, Innen,
3000K CRI80

Artikel-Nr.: PHD345

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	32,5 W
Strom	1.354 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	320
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	64
Länge der Abschnitte	125.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_D
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h





VARDAflex Quantum - 5-Meter-Rolle
Flex. LED-Strip, 24V, 6, 5W/m, Innen,
3000K CRI80
 Artikel-Nr.: PHD345

TECHNISCHE ZEICHNUNG

