



**VARDAflex Superior - 5-Meter-Rolle**  
**Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**4000K CRI98**  
 Artikel-Nr.: PGI418

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: 98 · Lichtstrom pro Meter: 429 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835894180
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2145.00 lm
Lichtstrom pro LED	7.15 lm
Leuchte	Inklusive LED





**VARDAflex Superior - 5-Meter-Rolle**  
**Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**4000K CRI98**  
 Artikel-Nr.: PGI418

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	24 W
Psb	0,00 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 98
Lebensdauer L70B50	50.000 h





**VARDAflex Superior - 5-Meter-Rolle**  
**Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m, Innen,**  
**4000K CRI98**  
Artikel-Nr.: PGI418

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

